

Lenzolit Bauchemie GmbH

Am Bahndamm 6
19309 Lenzen

PRODUKTINFORMATION 03/05

Aufbrennsperre

Grundiermittel auf stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen

Anwendung

Grundiermittel zur Verhinderung des „Aufbrennens“ von Putz auf stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen (Gasbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel sowie Mischmauerwerk und stark saugendem Fugenmörtel).

Vorbereitung

Untergrund reinigen, lose Teile entfernen. Nicht auf feuchten oder gefrorenen Flächen verarbeiten. Aufbrennsperre ist kein Putzhärter.

Verarbeitung

Vor Gebrauch kurz aufrühren. Auftrag erfolgt vollflächig mit Bürste, Lammfellrolle oder geeignetem Spritzgerät. Nach wischfester Antrocknung (ca. 3 Std., je nach Witterung) kann verputzt werden.

Verbrauch

Bei Gasbeton ca. 100 g / m², nach dem Verhältnis der Verdünnung.

Haltbarkeit

Bei trockener und frostfreier Lagerung ca. 6 Monate.

Lieferform

5 Liter und 15 Liter Eimer

Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98621