

LENZOLIT

Ausgleichs- schüttung

Leichtes mineralisches Vulkangestein zum Höhenausgleich unter Trockenstrich-
elementen, geeignet für alle handelsüblichen Fabrikate, sowie Span-, OSB-oder
zementgebundene Spanplatten. Hervorragende Wärme- und Schalldämmung.

Zusammensetzung

Durch Erhitzen expandiertes Silikatgestein vulkanischen Ursprungs. Rein mineralisch, frei von chemischen Zusätzen
aller Art. Relativ staubarmer verdichtungsfähiger Kornaufbau.

Eigenschaften

Verarbeitungsfreundliches, staubarmes Granulat, unbegrenzte Einbauhöhe, fugenlose Wärmedämmung nach DIN 4108
und WSV0, gute Schalldämmung, Baustoffklasse A 1 nach DIN 4102 nicht brennbar, geringes Eigengewicht, deshalb
ideal bei der Sanierung von Altbauten mit geringer Geschossbelastung, anorganisches Material, daher nicht verrottbar
und ungeziefer sicher.

Ökologisch unbedenklich, da jederzeit wiederverwendbar für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.



Vorbereitung

An den Wänden im Abstand von ca. 2 m Meterriss anbringen, dann die Fußbodenhöhe
ausgehend vom Meterriss markieren, aufgrund der späteren Verdichtung zusätzlich eine
zweite ca. 20% höhere Linie markieren.



Einschütten

An der gegenüberliegenden Wand zur Tür wird mit dem Einschütten begonnen. Eine Fläche
von ca. 3x3 m so hoch aufschütten, damit die oberste Markierungslinie leicht überdeckt wird.
Über Versorgungsleitungen und an der dünnsten Stelle muß die Überdeckung mind. 1 cm
betragen.



Abziehen

Schüttung mit Abziehbrett oder -latte bis auf die Markierungsstriche kreisförmig und
waagrecht abziehen. Keinesfalls die Schüttung begehen.



Abdecken und verdichten

Von der Tür aus die Abdeck- oder Verlegeplatten, unter Vermeidung von Kreuzfugen und
Betreten auf die Fläche verlegen. Bis zu 4 cm Einbauhöhe wird die Schüttung durch Begehung
der Abdeckplatte verdichtet, ab 4 cm Einbauhöhe muß die Verdichtung über zusätzlich aufge-
legte Schaltafeln mittels Flächenrüttler oder Handstampfer erfolgen.

Verbrauch
Technische Beratung

ca. 12 Liter pro m² und cm Auffüllhöhe
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619

Ein Qualitätsprodukt der
LENZOLIT Bauchemie GmbH
Am Bahndamm 6
D-19309 Lenzen

Inhalt
100 Liter (lose)