

Lenzolit Bauchemie GmbHAm Bahndamm 6
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**
01/05**Bitumen - Silolack****Lösemittelhaltiger, bituminöser Schutzanstrich für
landwirtschaftliche Silos und Lagerstätten.****Anwendung**

- zum Schutz von landwirtschaftlichen Silos und Lagerstätten für Grünfutter, Mais, Düngemittel u.ä.
- als Schutzanstrich für Gitter, Zäune, Abwasser-rinnen sowie Dächer aus Beton, Blech und Holz
- speziell für Freifahrtilos

Eigenschaften

- lösemittelhaltig
- gebrauchsfertig
- beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
- roll- und streichfähig
- hohe Temperaturbeständigkeit

Untergrund

Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von Staub oder anderen Trennschichten sein. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Anstrich gelangen. Lose Teile sind zu entfernen.

Verarbeitung

Die Fläche ist vorab mit lösemittelhaltigem Bitumen-Voranstrich BVA vorzubehandeln. Nach ca. 12 Stunden Durchtrocknungszeit ist Bitumen-Silolack mit Pinsel, Rolle oder Bürste aufzubringen. Bei erstmaliger Beschichtung eines Silos sind 2 bis 3 Anstriche zur Erzielung einer ausreichenden Schichtdicke erforderlich. Der Streichabstand sollte mindestens 24 Stunden betragen. Beim jährlichen Nachstreichen genügt im allgemeinen ein einmaliger Anstrich. Die Befüllung des Silos ist erst nach völliger Aushärtung des Silolackes, frühestens 5 Tage nach dem Streichen, vorzunehmen. Bitumen-Silolack ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter -5°C.

Verbrauch

Pro Anstrich werden ca. 0,30 l/m² benötigt.

Lieferform

120 Liter, 30 Liter, 10 Liter und 5 Liter

Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619