

**Lenzolit Bauchemie GmbH**Am Bahndamm 6  
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**  
**01/05****Bitumen - Voranstrich****Lösemittelhaltiger, bituminöser Voranstrich zur Haftverbesserung auf mineralischen Untergründen sowie Bitumen-Dachbahnen. Für außen.****Anwendung**

- als Voranstrich auf allen mineralischen Untergründen
- zur Vorbereitung und Haftverbesserung auf Bitumen-Dachbahnen, Blech und Holz
- für außen

**Eigenschaften**

- lösemittelhaltig
- gebrauchsfertig
- flüssig
- gutes Eindringvermögen
- roll- und streichfähig

**Untergrund**

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von Staub oder anderen Trennschichten (z. B. Farbanstriche, Schalöl) sein. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Voranstrich gelangen. Lose Teile sind zu entfernen. Putze müssen erhärtet sein. Nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol.

**Verarbeitung**

Bitumen-Voranstrich vollflächig mit Bürste, Rolle oder geeignetem Gerät auftragen. Nach ca. 12 Stunden, abhängig von Witterung und Temperatur, kann der nachfolgende Auftrag erfolgen.

Bitumen-Voranstrich ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Regen etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C.

**Verbrauch**

Pro Anstrich werden ca. 0,15 l/m<sup>2</sup> benötigt.

**Lieferform**

30 Liter, 10 Liter, 5 Liter, 1 Liter

**Technische Beratung**

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!  
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619