

**Lenzolit Bauchemie GmbH**Am Bahndamm 6  
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**  
02/05**Dachanstrich****Lösemittelfreier Kunststoff-, Schutz- und Schönheitsanstrich für bituminöse Dachbahnen, Faserzementplatten und Beton. Für außen.****Werkstoffbeschreibung**

**Bezeichnung:** Kunststoff-Dachanstrich  
**Verwendungszweck:** Kunststoff-Dachanstrich ist speziell geeignet für die Renovierung von Dächern aus Wellasbest, Eternit, Faserzement, Beton und Metallprofilplatten, Bitumenbahnen und Pfannendächern  
**Rohstoffbasis:** Acrylatbasis  
**Gefahrenklasse:** keine, nicht feuergefährlich

**Besondere Eigenschaften**

Verseifungsbeständig, algizid ausgerüstet, äußerst wetterbeständig. Kunststoff-Dachanstrich ist wasserundurchlässig, elastisch, wasserdampf-diffusionsfähig, leicht verarbeitbar und umweltfreundlich. Die thixotrope Einstellung des Materials ermöglicht hohe Schichtdicken in einem Arbeitsgang und damit eine rationelle Verarbeitung.

**Verarbeitungstechnische Hinweise**

Zwei Anstriche werden empfohlen. Bei mehrmaligen Anstrichen einen 24 Stunden Streichabstand einhalten – bei Verwendung eines Glasseidengewebes als Armierung einen 36 Stunden Streichabstand einhalten.

**Je nach Dachart ist zu beachten:**

- 1. Mineralische Untergründe:** Bei der Reinigung Staubmaske tragen. Nach der Untergrundvorbereitung Feuchtigkeit abtrocknen lassen und vor Aufbringung des Kunststoff-Dachanstrichs mit Tiefengrund LH vorgrundieren.
  - 2. Bituminöse Untergründe:** Mit max. 60°C heißem Wasser reinigen. Blasen aufschneiden, austrocknen lassen und mit Bitumen Kaltklebmasse oder Kunststoff-Dachanstrich verkleben. Ganzflächige Überarbeitung erst nach vollständiger Trocknung der Ausbesserungsstellen vornehmen. Stark beanspruchte oder rissgefährdete Zonen im Wechsel zweimalig beschichten unter Einbettung eines Glasseidengewebes.
  - 3. Metallische Untergründe:** Rost entfernen, mit Mennige grundieren.
- Mittlerer Verbrauch:** ca. 0,25 bis 0,5 kg/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund. Mit Glasseidengewebe als Armierung ca. 1,0 bis 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

**Lieferform**

10 Liter, 5 Liter  
 Farben: rot, braun, grau, silber-zink, kupfer-bronze

**Technische Beratung**

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!  
 Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619