

## Lenzolit Bauchemie GmbH

Am Bahndamm 6  
19309 Lenzen

### PRODUKTINFORMATION 01/05

# Disperflex - Dispersionskleber

**Einkomponentiger Dispersionskleber zur Verklebung von  
Hartschaumplatten auf Leichtbauplatten**

#### Anwendung

Verkleben von Hartschaumplatten, speziell für trockene, unbehandelte, schwach saugende, absolut plane Holzbauplatten, z.B. Holzspan-Fachpressplatten V 100, Bau-Funiersperrholz, Holz-Mehrschichtplatten, Zementgebundene Werkstoffplatten wie z.B. Protec, Eternitplatten, Duripanel, sowie Gipsfaserplatten (z.B. Femacell).

#### Eigenschaften

- Spannungsarm da plastifiziert
- Einkomponentig
- Gebrauchsfertig
- Leicht zu verarbeiten
- Keine Verdübelung notwendig

#### Untergrund

Der Untergrund muss in jedem Falle planeben, glatt sowie frei von Rückständen sein. Aufgequollene Kanten

müssen abgefräzt und anschließend geschlossen werden. Auf feuchte bzw. nasse Untergründe darf nicht verklebt werden.

#### Verarbeitung

Der Kleber ist gebrauchsfertig. Das Auftragen erfolgt vollflächig im Kammbettverfahren mit einer Zahntraufel (4x4 mm bis maximal 6x6 mm) auf den Untergrund oder auf die Hartschaumplatte.

#### Verarbeitungszeit

Um eine Hautbildung des Klebers zu vermeiden, je nach Witterung nicht mehr Kleber vorziehen als in max. 10 Min. mit Hartschaumplatten belegt werden kann. Die Hartschaumplatten müssen in den frischen, nassen Kleber eingelegt werden.

#### Verarbeitungstemperatur

Während der Verarbeitung darf die Temperatur der Luft, des Untergrundes und des Klebers nicht unter + 5°C absinken.

#### Lieferform

15 kg, 7 kg und 2 kg Eimer

#### Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!  
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619