

Lenzolit Bauchemie GmbHAm Bahndamm 6
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**
03/05**Feinsteinzeug Flexkleber**

für Innen und Außen, frostbeständig

Anwendung

Feinsteinzeug Flexkleber ist ein hydraulisch abbindender hochkunststoffvergüteter Klebemörtel, entsprechend den Anforderungen der EN 12004 C 2 E. Der Kleber ist geeignet zum Verkleben von Wand- und Bodenfliesen, Kunst- und Natursteinplatten, Mosaik, Riemchen, Dämmstoff- und Leichtbauplatten im Dünnbettverfahren innen und außen. Feinsteinzeug-Flexkleber ist frostsicher, wasserfest und flexibel. Spezieller Klebemörtel für Heizestriche auf Zement und Anhydritbasis.

Untergrund und Vorbereitung

Fett- und Ölreste entfernen, alte Anstriche entfernen oder aufräumen, absandende, starksaugende und kritische Untergründe wie z.B. Heizestriche und Gipsputze mit Tiefengrund vorgrundieren.

Verarbeitung

Feinsteinzeug-Flexkleber (25 kg) mit ca. 5-6 l sauberem Wasser unter kräftigem Rühren mischen, bis ein knollenfreier dick-pastöser Klebemörtel entsteht. 10 Min. reifen lassen und nochmals kurz aufrühren. Nur soviel Klebemörtel anmischen wie binnen 3 Stunden verarbeitet werden kann. Klebemörtel mit Traufel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und mit Zahnkelle durchkämmen. Nicht mehr Klebemörtel auftragen, wie binnen 25 Min. Fliesen eingelegt werden können. Die Fliesen mit schiebender Bewegung in das Klebebett eindrücken und anklopfen.

Hinweis

Grundsätzlich ist durch Probe zu prüfen, ob nach Eindrücken der Fliese ins Klebebett mindestens 75% der Fliesenrückseite mit Kleber bedeckt ist. Wenn nicht, Zahnkelle mit größerer Zahnung wählen. Estriche mit Fußbodenheizung müssen vollständig durchgetrocknet (4-5 Wochen alt), und mindestens einmal beheizt worden sein. Feinsteinzeug-Flexkleber auf abgekühltem unbeheiztem Estrich verarbeiten.

Verbrauchca. 2 – 3 kg/m²**Lieferform**

25 kg Sack

Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619