

## Lenzolit Bauchemie GmbH

Am Bahndamm 6  
19309 Lenzen

### PRODUKTINFORMATION 03/05

## Flüssig-Rauhfaser

Hochdeckender, schneeweißer Anstrich auf Dispersionsbasis mit Rauhfaserstruktur für den Innenbereich. Leicht verarbeitbar, gutes Füllverhalten, nach Austrocknung waschbeständig. Resistent gegen Vergilbung und Abkreidung.

#### Anwendung

Zu verwenden auf allen glatten Innenflächen.

#### Eigenschaften

- leicht verarbeitbar
- gutes Füllverhalten
- waschfest

Mit allen handelsüblichen Abtönfarben abtönbar.

#### Untergründe

Untergründe müssen trocken, fest und sauber sein. Absandende und stark saugende Untergründe müssen mit Lenzolit Tiefengrund vorgrundiert werden.

#### Verarbeitung

Flüssig-Rauhfaser mit Lammfellrolle oder Flächenpinsel auftragen. Ecken oder schwer erreichbare Stellen mit Pinsel vorstreichen. Flüssig-Rauhfaser gleichmäßig und satt auftragen.

#### Verbrauch

Ca. 0,5 – 0,7 l / m<sup>2</sup>

#### Hinweis

Vor Gebrauch kurz aufrühren.  
Nicht unter +5°C verarbeiten.  
Frostfrei lagern!

#### Lieferform

2,5 Liter, 5 Liter und 10 Liter Eimer

**Farbe:** weiß

#### Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!  
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619