

**Lenzolit Bauchemie GmbH**Am Bahndamm 6  
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**  
**01/05****Fugenfein****Fugenschlamm-Mörtel zum Ausfugen von keramischen Wand- und Bodenfliesen sowie Mosaik, entsprechend den Anforderungen der EN 12808. Für Fugenbreiten von 1 bis 15 mm. Für außen und innen.****Anwendung**

- für außen und innen
- zum Ausfugen keramischer Wand- und Bodenfliesen sowie geschlossporiger Natursteinfliesen
- für Anwendungen bei normalen thermischen Anforderungen
- für Fugenbreiten von 1 bis 15 mm

**Eigenschaften**

- mineralisch
- schlammbar
- frostsicher und witterungsbeständig nach Erhärtung

**Untergrund**

Um Verfärbungen auszuschließen, muss der Untergrund vor der Verfügung gut ausgetrocknet sein. Die zu ver-

schließenden Fugen sollen frei von Ansetzmörtel oder Kleber sein. Ungleichmäßig tiefe Fugen können zu einem ungleichmäßigen, fleckenhaften Abtrocknen des Fugenmörtels führen. Fugenschlamm-Mörtel nur auf geschlossporigen Fliesen verwenden. Bei normal erhärtenden Fliesenklebern darf frühestens 2 Tage nach dem Ansetzen mit dem Verfügen begonnen werden.

**Verarbeitung**

Fugenfein mit sauberem Wasser (5 kg-Gebinde mit ca. 1,5 l) zu geschmeidiger Konsistenz anmischen. Mörtel immer mit gleichem Wassergehalt anmischen, da unterschiedliche Wasserzugaben zu einem farblich unterschiedlichen Fugenbild oder Flecken führen. Diagonal zum Fugenverlauf mit Gummihischer, Hartgummibrett oder Gummischieber einbringen. Nach dem Anziehen des Mörtels, d.h. wenn Fugenfein nicht mehr herausgerieben bzw. herausgewaschen werden kann, überschüssiges Material mit feuchtem Schwamm abwaschen. Fliesen anschließend mit trockenem Tuch polieren. Bei Bodenverlegung wird die Fläche unmittelbar nach dem Ausschlämmen mit trockenem Fugenfein abgestreut und einige Minuten danach wieder aufgefeigt. Dann mit feuchtem Schwamm abwaschen und anschließend polieren. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C. Frische Fugen vor Frost, Niederschlag bzw. zu rascher Austrocknung (direkte Sonneneinstrahlung) schützen, ggf. durch Abdecken mit einer Folie.

**Lieferform**

5 kg und 2 kg

**Farben:** weiß, grau, silbergrau, manhattan, beige, anthrazit, jasmin, balibraun, mittelbraun,**Technische Beratung**

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!  
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619