

Lenzolit Bauchemie GmbHAm Bahndamm 6
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**
10/04**Modellgips****Weißer Naturgips zum Reparieren und Modellieren.****Anwendung****Modellgips** eignet sich zum Reparieren und Modellieren.

Verarbeitungstemperatur (Luft und Objekt) nicht unter 5°C. Abtönen mit Trockenpigmenten, diese gut untermischen, bis höchstens 5% zugeben.

Bastel- bzw. Gießprodukte können nach völliger Trocknung z.B. mit Glasfarben bemalt oder mit Wachs gebürstet werden.

Untergrund

Die Untergründe zum Reparieren müssen fest und sauber sein. Stark saugende Untergründe müssen mit einem Pinsel vorgehässt werden. Zum Formgießen sollte die Form zum besseren Trennen z.B. mit Fett oder Seife leicht eingestrichen sein.

Verarbeitung**Modellgips** in sauberes Wasser einstreuen, etwa 2 Minuten einsumpfen lassen und klumpenfrei anrühren.Innerhalb von ca. 15 Minuten den angerührten Gipsbrei auftragen und mit einem Spachtel glätten. Ausgebesserte Stellen vor nachfolgendem Anstrich mit **Lenzolit – Tiefengrund** grundieren. Für Modellierarbeiten kann der Gipsbrei ca. 3-8 Minuten gegossen werden.

Hierbei ist zu beachten, dass eine Nachbehandlung, wie z.B. bemalen, erst nach Austrocknung möglich ist. Zum Formgießen etwas weniger pulver einstreuen.

Modellgips ist ein Naturprodukt, das erst nach Austrocknung seinen vollständigen Weißgrad erreicht.**Lagerfähigkeit**

Bei trockener Lagerung ca. 6 Monate. Angebrochene Säcke gut verschließen.

Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!

Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619