

**Lenzolit Bauchemie GmbH**Am Bahndamm 6  
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**  
**03/05****Roll- und Streichputz****Zusammensetzung**

Dispersions-Latex-Putz mit Rollkorn für Innen- und Außenputzstruktur, geeignet auch in Verbindung mit allen Vollwärmeschutzsystemen, wasserabweisend, aber wasserdampfdurchlässig, wetterfest, lichtecht und beständig gegen UV-Einstrahlung, abtönbar.

**Untergründe**

Wände oder Decken aus Beton, Zement-, Kalkzementputz, Gipsputz, Gipskartonplatten, Gasbeton, Spanplatten; (nicht verformbar), Gipsfaserplatten.

**Vorbereitung des Untergrundes**

Untergrund generell mit Lenzolit Putzhaftgrund vorgrundieren, absandende Untergründe vorab zusätzlich mit Lenzolit Tiefendrund vorstreichen.

**Nachbehandlung und Hinweis**

Frisches Putzwerk vor Schlagregen, Frost und Sonneneinstrahlung schützen, ggf. Fassade mit Folie abhängen, falls geringste Nachfröste erwartet werden oder Regen, Wind und Fön einsetzt, darf nicht geputzt werden. Der Unterputz bzw. die Grundierung müssen einheitlich trocken sein, sonst können Ränder, Wolkenbildung und Farbunterschiede entstehen. Zusammenhängende Putzflächen in einem Zuge auftragen, jede Unterbrechung ist sichtbar. Herabgefallenes Material nicht wieder verwenden.

Rollputz kann mit Abtönfarben beliebig eingefärbt werden.  
Vor Gebrauch kurz aufrühren.

**Lagerung**

Muss frostfrei gelagert werden.

**Verbrauch**

Ca. 2,02 kg / m<sup>2</sup>

**Lieferform**

25 kg Eimer

**Technische Beratung**

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!  
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619