

**Lenzolit Bauchemie GmbH**Am Bahndamm 6  
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**  
**03/05****Säure-, Bau- und Feuerfest- Mörtel****Anwendungsbereiche**

Hydraulisch, abbindendes Bindemittel zur Herstellung von Putz- und Mauermörtel, Estrich und Beton. Angesetzter Mörtel und Beton ist nach Erhärtung wasser- und wetterbeständig.

**Mischung**

In einem sauberen Gefäß werden ca. 1 RT Wasser mit 2,5 RT Pulver zu der gewünschten Verarbeitungskonsistenz angerührt. Für Auftragsdicken über 5 mm mit sauberem Sand und Kies strecken und mit Wasser anmachen.

**Verarbeitung**

Untergründe, an die geputzt oder gemauert wird, müssen sauber und frei von Staub und sonstigen losen Bestandteilen sein.

**Verarbeitungstemperatur**

Über +5°C

**Verarbeitungsdauer**

Ca. 1 Std. bei 20°C, niedrigere Temperaturen verzögern sie, wärmere beschleunigt sie.

**Verbrauch**

Je nach Anwendung.

**Lagerung**

Frostfrei und trocken.

**Lieferform**

5 kg Sack

**Technische Beratung**

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!  
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619