

Schimmelentferner

Produktinformation 11/03

Produktbeschreibung

Lenzolit Schimmelentferner ist ein deutsches Produkt, das auf einer wässrigen Lösung aus Didecyl-Dimethyl-Ammonium basiert. Aufgrund des bakteriziden und desinfizierenden Effekts sind geringe Konzentrationen von Lenzolit Schimmelentferner erforderlich.

Lenzolit Schimmelentferner ist biologisch unbedenklich und chlorfrei.

Anwendungsgebiete

Das Anwendungsgebiet von Lenzolit Schimmelentferner deckt ein breites Spektrum ab, z.B. die Grundreinigung, die Instandhaltung bzw. Desinfizierung von Flächen, die Desinfizierung von Produktions- und Transporthallen. Lenzolit Schimmelentferner wird dort eingesetzt, wo es zur Bildung von Bakterien, Pilzen, Schimmel und Algen kommen kann bzw. schon gekommen ist.

Empfohlene Ausrüstung

Lenzolit Schimmelentferner kann mit einer Niederdruckspritze, mit einer Deckenbürste, mit einem Schwamm oder mit der Sprühflasche aufgetragen werden.

1. Vorbehandlung

Bei starkem Algen- oder Schimmelfall

- Bei starkem Schimmel-/Pilzefall wird Lenzolit Schimmelentferner auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen.
- Bevor der Lenzolit Schimmelentferner getrocknet ist, müssen Schimmel und Pilz mit einem Hochdruckgerät oder mechanisch (z.B. mit einem Spachtel) entfernt werden.
- Auf die vorstehende beschriebene, vorbehandelte Fläche nochmals Lenzolit Schimmelentferner auftragen, damit die in dem Altanstrich und in dem Untergrund sich befindenden Mikroorganismen neutralisiert werden.
- Die Fläche trocknen lassen. Sie ist jetzt steril und sollte innerhalb von 24 Stunden mit Lenzolit Schimmelschutzfarbe weiter behandelt werden.
Bei Zwischenzeiten von über 24 Stunden muss nochmals eine Behandlung mit Lenzolit Schimmelentferner erfolgen.

Bei schwachem Algen- oder Schimmelfall

- Ist die Fläche nur schwach von Schimmelpilz befallen, Lenzolit Schimmelentferner auftragen, damit die in dem Altanstrich und in dem Untergrund sich befindenden Mikroorganismen neutralisiert werden.
- Die Fläche trocknen lassen. Sie ist jetzt steril und sollte innerhalb von 24 Stunden mit Lenzolit Schimmelschutzfarbe weiter behandelt werden.
Bei Zwischenzeiten von über 24 Stunden muss nochmals eine Behandlung mit Lenzolit Schimmelentferner erfolgen.

Bei Flächen die nur gegen Pilz und Schimmel und andere Mikroorganismen behandelt werden sollen, wird Lenzolit Schimmelentferner direkt im Spritzverfahren oder mit einem Schwamm auftragen.

2. Desinfektion

zur Desinfektion

Mit einem Niederdruckgerät Lenzolit Schimmelentferner aufsprühen.

zur industriellen Instandhaltung

Die verschmutzte Fläche mit Lenzolit Schimmelentferner abspritzen und einwirken lassen.

Bevor die Oberfläche anfängt abzutrocknen, mit Heißwasser im Druckverfahren, Ausgangsdruck 20-30 bar, absprühen. Eine Nachbehandlung zur Desinfektion wie oben beschrieben.

3. Reinigung /Desinfektion von Fliesen

Die verschmutzte Fläche mit Lenzolit Schimmelentferner abspritzen und ca. 30 Minuten einwirken lassen.

Bevor die Oberfläche anfängt abzutrocknen, mit Heißwasser im Druckverfahren, Ausgangsdruck 20-30 bar, absprühen. Eine Nachbehandlung zur Desinfektion wie oben beschrieben.

4. Desinfizierung von Produktions- und Transportanlagen

Hier kann Lenzolit Schimmelentferner verwendet werden. Nicht abspülen!

Lieferform: 500ml Flasche, 5 Liter Kanister

Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!

Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619