

Lenzolit Bauchemie GmbHAm Bahndamm 6
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**
02/05**Schimmelschutzfarbe****Produktbeschreibung**

Lenzolit Schimmelschutzfarbe ist eine armierte hochdeckende Farbe, kombiniert mit Bakteriziden und Fungiziden.

Lenzolit Schimmelschutzfarbe ist aufgrund der Armierungfasern nur bedingt im Airless-Spritzverfahren verarbeitbar. Es empfiehlt sich der Auftrag mit Bürste, Rolle oder Pinsel.

Anwendungsgebiet

Lenzolit Schimmelschutzfarbe kann überall dort eingesetzt werden, wo Probleme mit Pilz- und Schimmelbildung sowie Feuchtigkeit im Anstrichbereich entstehen können oder bereits entstanden sind.

Eigenschaften

- Verhinderung von Pilz-/Schimmelbildung
- Kondensschutz
- emissionsfrei
- diffusionsoffen
- elastisch
- dämpfend

Vorbehandlung

Angegriffene Flächen werden mit Lenzolit Schimmelentferner behandelt, danach erfolgt eine Grundierung mit Lenzolit Tiefengrund LF (nur bei saugenden Untergründen). Eisenflächen müssen vorher mit einem Rostschutzprimer grundiert werden.

Empfohlene Ausrüstung

- Airlessgerät
- Pinsel (nur bei der Pinselqualität)

Lieferform

2,5 Liter und 5 Liter Eimer

Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619