

Lenzolit Bauchemie GmbHAm Bahndamm 6
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**
03/05**Tiefengrund 1:4****Schutzgrundierung****Einsatzgebiet**

Lösungsmittelfreie, feinteilige Dispersion mit großem Eindringvermögen, zum Vorgrundieren von allen mineralischen untergründen und Spanplatten z.B. Gasbeton, Gipsputz, Gipsplatten, Anhydrit, alte Betone und Estriche. Darüber hinaus zum Grundieren (Schutzgrundierung) von Gipsplatten und Gipsputzen, vor anschließenden Arbeitsgängen wie z.B. Fliesenlegen, Streichen, Tapezieren oder Auftrag von Kunststoffputzen.

Eigenschaften

Für Innen und Außen geeignet, verbessert folgende Eigenschaften des Untergrundes:
Vermindert die Saugfähigkeit – Tragfähigkeit
Verfestigung bis 5 mm Tiefenwirkung
Haftverbesserung, da kein Absanden und Abkreiden

Anwendung

Verdünnt mit Wasser 1:4 oder unverdünnt mit Pinsel, Besen oder Bürste auftragen und einziehen lassen. Bei kritischen Untergründen unverdünnt anwenden. (Schutzgrundierung)

Verbrauch

verdünnt 1:4 mit Wasser	ca. 100 – 150 g/m ²
unverdünnt	ca. 150 – 200 g/m ²

Lagerung

frostfrei

Lieferform

1 Liter Flasche, 5 Liter und 10 Liter Kanister

Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619